


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi medio -
pesanti
**WHT - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHT-256	140,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
WHT-256	
d1 mm	65,07
d1 inch	2,562

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 2,720 mm 69,09
Toll. d3	inch. +0,025 mm +0,64
b	inch. 0,188 mm 4,78
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,093 mm 2,36
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	17,16

GOLA	
d2	inch. 2,700 mm 68,58
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,103 mm 2,62
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 133.173 L.B.S. 29.940 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 55.600 L.B.S. 12.500 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350