

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi medio -
pesanti
WHT - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHT-268	140,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHT-268	d2 inch. 2,834 mm 71,98	taglio anello Newtons 139.712 L.B.S. 31.410 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 68,28	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 61.694 L.B.S. 13.870 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 2,688	c inch. 0,103 mm 2,62	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 2,855 mm 72,52		
Toll. d3 inch. +0,025 mm +0,64		
b inch. 0,188 mm 4,78		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,093 mm 2,36		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 18,08		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350