

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi medio -
pesanti
**WHT - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHT-81	19,20	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
WHT-81		d2		taglio anello	
d1 mm	20,62	inch. 0,857 mm 21,77		Newtons 21.929 L.B.S. 4.930	
d1 inch	0,812	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,003 mm +/-0,08		snerv. gola	
				Newtons 5.871 L.B.S. 1.320	
ANELLO A RIPOSO		c		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
d3	inch. 0,864 mm 21,95	inch. 0,046 mm 1,17			
Toll. d3	inch. +0,013 mm +0,33	Toll. c			
b	inch. 0,065 mm 1,65	inch. +0,003 mm +0,080			
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1				
s	inch. 0,042 mm 1,07				
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	0,84				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350