

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi medio -
pesanti
WHT - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHT-725	2.300,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHT-725	d2 inch. 7,575 mm 192,41	taglio anello Newtons 765.901 L.B.S. 172.190 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 184,15	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	snerv. gola Newtons 371.541 L.B.S. 83.530 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 7,250	c inch. 0,209 mm 5,31	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,008 mm +0,200	
d3 inch. 7,628 mm 193,75		
Toll. d3 inch. +0,070 mm +1,78		
b inch. 0,375 mm 9,53		
Toll. b inch. +/-0,006 mm +/-0,15		
s inch. 0,189 mm 4,80		
Toll. s inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
Peso Kg/1000 201,68		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350