ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



Carichi medio - pesanti
WHT - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHT-662	**2.000,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
WHT-662	
d1 mm	168,28
d1 inch	6,625

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 6,973 mm 177,11
Toll. d3	inch. +0,055 mm +1,4
b	inch. 0,312 mm 7,92
Toll. b	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
s	inch. 0,165 mm 4,19
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
Peso Kg/1000	134,56

GOLA	
d2	inch. 6,925 mm 175,90
Toll. d2	inch. +/-0,008 mm +/-0,2
c	inch. 0,174 mm 4,42
Toll. c	inch. +0,008 mm +0,200

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 611.022 L.B.S. 137.370
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 312.428 L.B.S. 70.240
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it