ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 316

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
VS-25-S16



Carichi leggeri
VS - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VS-875-S16	**4.000,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
VS-875-S16	
d1 mm	222,25
d1 inch	8,750

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 8,446 mm 214,53
Toll. d3	inch. -0,06 mm -1,52
b	inch. 0,345 mm 8,76
Toll. b	inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,2
s	inch. 0,076 mm 1,93
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	92,08

GOLA	
d2	inch. 8,531 mm 216,69
Toll. d2	inch. +/-0,008 mm +/-0,2
c	inch. 0,082 mm 2,08
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 371.719 L.B.S. 83.570
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 302.642 L.B.S. 68.040
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it