

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VH-1000	960.00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VH-1000		
d1 mm 254,00	d2 inch. 10,250 mm 260,35	taglio anello Newtons 424.784 L.B.S. 95.500
d1 inch 10,000	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	(coefficiente di sicurezza =3)
	c inch. 0,082 mm 2,08	snerv. gola Newtons 393.025 L.B.S. 88.360
	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO		
d3 inch. 10,353 mm 262,97		
Toll. d3 inch. +0,070 mm +1,78		
b inch. 0,345 mm 8,76		
Toll. b inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,2		
s inch. 0,076 mm 1,93		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 98,16		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350