

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
**VH - per fori
(in pollici)**



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-381	67,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VH-381		d2	inch. 3,904 mm 99,16	taglio anello	Newtons 87.270 L.B.S. 19.620
d1 mm	96,82	Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15	(coefficiente di sicurezza =3)	
d1 inch	3,812	c	inch. 0,044 mm 1,12	snerv. gola	Newtons 55.155 L.B.S. 12.400
ANELLO A RIPOSO		Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
d3	inch. 3,945 mm 100,20				
Toll. d3	inch. +0,030 mm +0,76				
b	inch. 0,188 mm 4,78				
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13				
s	inch. 0,039 mm 0,99				
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	10,29				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350