

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VH-362	66.00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VH-362		
d1 mm 92,08	d2 inch. 3,717 mm 94,41	taglio anello Newtons 82.955 L.B.S. 18.650 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 3,625	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 52.442 L.B.S. 11.790 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	c inch. 0,044 mm 1,12	
d3 inch. 3,756 mm 95,40	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	
Toll. d3 inch. +0,030 mm +0,76		
b inch. 0,188 mm 4,78		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,039 mm 0,99		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 9,77		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350