


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: VH-25

Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-575	190,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VH-575	d2 inch. 5,894 mm 149,71	taglio anello Newtons 196.068 L.B.S. 44.080
d1 mm 146,05	Toll. d2 inch. +/-0,007 mm +/-0,18	(coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 5,750	c inch. 0,067 mm 1,70	snerv. gola Newtons 130.148 L.B.S. 29.260
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d3 inch. 5,953 mm 151,21		
Toll. d3 inch. +0,045 mm +1,14		
b inch. 0,225 mm 5,72		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,061 mm 1,55		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 29,40		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350