


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
**VH - per fori
(in pollici)**



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-425	120,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VH-425		d2		taglio anello	
d1 mm	107,95	inch. 4,360		Newtons 109.287	
d1 inch	4,250	mm 110,74		L.B.S. 24.570	
		Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,006		snerv. gola	
		mm +/-0,15		Newtons 73.481	
		c		L.B.S. 16.520	
		inch. 0,052		(calcolato considerando resistenza allo	
		mm 1,32		snervamento del materiale della gola di	
		Toll. c		310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		inch. +0,004			
		mm +0,100			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 4,405				
	mm 111,89				
Toll. d3	inch. +0,035				
	mm +0,89				
b	inch. 0,225				
	mm 5,72				
Toll. b	inch. +/-0,005				
	mm +/-0,13				
s	inch. 0,046				
	mm 1,17				
Toll. s	inch. +/-0,002				
	mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	16,16				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350