

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VH-462	126.00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VH-462		
d1 mm 117,48	d2 inch. 4,735 mm 120,27	taglio anello Newtons 118.940 L.B.S. 26.740
d1 inch 4,625	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	(coefficiente di sicurezza =3)
	c inch. 0,052 mm 1,32	snerv. gola Newtons 79.975 L.B.S. 17.980
	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO		
d3 inch. 4,784 mm 121,51		
Toll. d3 inch. +0,035 mm +0,89		
b inch. 0,225 mm 5,72		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,046 mm 1,17		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 17,62		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350