

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®


Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

trattamento superficiale:

AISI 302

Acciaio inox

Esempio di designazione: HS-37-S02



HS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HS-46-S02	100,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HS-46-S02	d2 inch. 0,452 mm 11,48	snerv. gola Newtons 1.254 L.B.S. 282
d1 mm 11,91	Toll. d2 inch. +/-0,002 mm +/- 0,05	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 0,469	c inch. 0,050 mm 1,27	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	
d3 inch. 0,443 mm 11,25		
Toll. d3 inch. -0,012 mm -0,3		
b inch. 0,017 mm 0,43		
Toll. b inch. +/-0,0015 mm +/-0,04		
s inch. 0,045 mm 1,14		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 0,14		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350