

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

trattamento superficiale:
AISI 302
Acciaio inox

Esempio di designazione: HS-37-S02



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

HS - per alberi
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %	Confezione
HS-93-S02	140,00	1 + 20%	2 -
			250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HS-93-S02	d2 inch. 0,914 mm 23,22	snerv. gola Newtons 3.541 L.B.S. 796
d1 mm 23,83	Toll. d2 inch. +/-0,003 mm +/- 0,08	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 0,938	c inch. 0,093 mm 2,36	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	
d3 inch. 0,895 mm 22,73		
Toll. d3 inch. -0,018 mm -0,46		
b inch. 0,024 mm 0,61		
Toll. b inch. +/-0,0015 mm +/-0,04		
s inch. 0,088 mm 2,24		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 0,78		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350