


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HHM-10



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

HHM - per fori



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHM-56	200,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HHM-56	d2	snerv. gola Newtons 13,171 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 mm 56,00	mm 56,97	
	Toll. d2	
	mm +/-0,15	
	c	
	mm 4,90	
	Toll. c	
	mm +0,100	
ANELLO A RIPOSO		
d3		
mm 58,09		
Toll. d3		
mm +0,61		
b		
mm 0,97		
Toll. b		
mm +/-0,05		
s		
mm 4,75		
Toll. s		
mm +/-0,13		
Peso Kg/1000		
6,73		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350