

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio inox
AISI 302**

trattamento superficiale:
**Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni**

**Esempio di designazione:
HHMU-10-S02**



**HHMU - per fori
senza aletta di
rimozione**



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHMU-13-S02	92,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HHMU-13-S02	d2 mm 13,53	snerv. gola Newtons 1,690 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d1 mm 13,00	Toll. d2 mm +/-0,05	
ANELLO A RIPOSO	c mm 1,78	
d3 mm 13,79	Toll. c mm +0,080	
Toll. d3 mm +0,38		
b mm 0,53		
Toll. b mm +/-0,04		
s mm 1,65		
Toll. s mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 0,31		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350