

**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio inox**  
**AISI 302**

trattamento superficiale:  
**Sgrassaggio al vapore**  
**Pulizia ad ultrasuoni**

**Esempio di designazione:**  
**HHMU-10-S02**



**HHMU - per fori  
senza aletta di  
rimozione**



**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione        | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|--------------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                    |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>HHMU-16-S02</b> | <b>105,00</b>                | + 20%               | - | 500        |

| DESCRIZIONE                  | GOLA                          | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HHMU-16-S02                  | <b>d2</b><br>mm 16,53         | <b>snerv. gola</b> Newtons 2,080<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 mm</b> 16,00           | <b>Toll. d2</b><br>mm +/-0,05 |                                                                                                                                                                             |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>       | <b>c</b><br>mm 1,78           |                                                                                                                                                                             |
| <b>d3</b><br>mm 16,85        | <b>Toll. c</b><br>mm +0,080   |                                                                                                                                                                             |
| <b>Toll. d3</b><br>mm +0,38  |                               |                                                                                                                                                                             |
| <b>b</b><br>mm 0,53          |                               |                                                                                                                                                                             |
| <b>Toll. b</b><br>mm +/-0,04 |                               |                                                                                                                                                                             |
| <b>s</b><br>mm 1,65          |                               |                                                                                                                                                                             |
| <b>Toll. s</b><br>mm +/-0,10 |                               |                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso Kg/1000</b> 0,37     |                               |                                                                                                                                                                             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350