martedì 21 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
HHMU-10-S02



HHMU - per fori senza aletta di rimozione

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
HHMU-64-S02	**730,00**	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	
HHMU-64-S02	
d1 mm	64,00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 66,42
Toll. d3	mm +0,76
b	mm 1,14
Toll. b	mm +/-0,05
s	mm 5,72
Toll. s	mm +/-0,13
Peso Kg/1000	10,91

GOLA	
d2	mm 65,14
Toll. d2	mm +/-0,15
c	mm 5,87
Toll. c	mm +0,130

CARICO ASSIALE	
snerv. gola	Newtons 17,826
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it