


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: HHU-37



HHU per fori (in pollici) senza aletta di rimozione



d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione I	Prezzo %	Confezione
	Euro x100	1	2	
HHU-268	290,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE		
HHU-268		
d1 mm	68,28	
d1 inch	2,688	

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 2,787
	mm 70,79
Toll. d3	inch. +0,030
	mm +0,76
b	inch. 0,045
	mm 1,14
Toll. b	inch. +/-0,002
	mm +/-0,05
s	inch. 0,225
	mm 5,72
Toll. s	inch. +/-0,005
	mm +/-0,13
Peso Kg/1000	11,26

GOLA	
d2	inch. 2,733
	mm 69,42
Toll. d2	inch. +/-0,006
	mm +/- 0,15
С	inch. 0,232
	mm 5,89
Toll. c	inch. +0,005
	mm +0,130

CARICO ASSIALE				
snerv. gola	Newtons 19.015			
	L.B.S. 4.275			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350