

**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: HHU-37**



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

**HHU per fori  
(in pollici)  
senza aletta di  
rimozione**



| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>HHU-50</b> | <b>38,00</b>                 | + 20%               | - | 500        |

| DESCRIZIONE                                  | GOLA                                          | CARICO ASSIALE                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HHU-50                                       | <b>d2</b> inch. 0,521<br>mm 13,23             | <b>snerv. gola</b> Newtons 1.650<br>L.B.S. 371                                                                              |
| <b>d1 mm</b> 12,70                           | <b>Toll. d2</b> inch. +/-0,002<br>mm +/- 0,05 | (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 inch</b> 0,500                         | <b>c</b> inch. 0,070<br>mm 1,78               |                                                                                                                             |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>                       | <b>Toll. c</b> inch. +0,003<br>mm +0,080      |                                                                                                                             |
| <b>d3</b> inch. 0,531<br>mm 13,49            |                                               |                                                                                                                             |
| <b>Toll. d3</b> inch. +0,015<br>mm +0,38     |                                               |                                                                                                                             |
| <b>b</b> inch. 0,021<br>mm 0,53              |                                               |                                                                                                                             |
| <b>Toll. b</b> inch. +/-0,0015<br>mm +/-0,04 |                                               |                                                                                                                             |
| <b>s</b> inch. 0,065<br>mm 1,65              |                                               |                                                                                                                             |
| <b>Toll. s</b> inch. +/-0,004<br>mm +/-0,10  |                                               |                                                                                                                             |
| <b>Peso Kg/1000</b> 0,29                     |                                               |                                                                                                                             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350