ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 316

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
DNH-13-S16



Carichi medio - pesanti
DNH - per fori per gole DIN 472

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
DNH-20-S16	**128,00**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
DNH-20-S16	
d1 mm	20,00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 21,21
Toll. d3	mm +0,33
b	mm 1,91
Toll. b	mm +/-0,10
s	mm 0,99
Toll. s	mm +/-0,05
Peso Kg/1000	0,90

GOLA	
d2	mm 21,00
Toll. d2	mm +0,130
c	mm 1,10
Toll. c	mm +0,140

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 20.729
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 4,874
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it