martedì 21 maggio 2024

# ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio inox**
**AISI 302**

trattamento superficiale:
**Sgrassaggio al vapore**
**Pulizia ad ultrasuoni**

**Esempio di designazione:**
**DNH-13-S02**




Carichi medio - pesanti
**DNH - per fori per gole DIN 472**

**d1**=diametro foro
**d2**=diametro gola
**d3**=diametro esterno
**S**=spessore

| descrizione | Prezzo IVA escl Euro x100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **DNH-155-S02** | **4.100,00** | + 20% | - | 25 |

| DESCRIZIONE | |
|---|---|
| DNH-155-S02 | |
| **d1 mm** | 155,00 |

| ANELLO A RIPOSO | |
|---|---|
| **d3** | mm 161,19 |
| **Toll. d3** | mm +1,40 |
| **b** | mm 7,92 |
| **Toll. b** | mm +/-0,15 |
| **s** | mm 3,89 |
| **Toll. s** | mm +/-0,10 |
| **Peso Kg/1000** | 116,40 |

| GOLA | |
|---|---|
| **d2** | mm 160,00 |
| **Toll. d2** | mm +0,630 |
| **c** | mm 4,15 |
| **Toll. c** | mm +0,180 |

| CARICO ASSIALE | |
|---|---|
| **taglio anello** | Newtons 522.408 |
| (coefficiente di sicurezza =3) | |
| **snerv. gola** | Newtons 188,853 |
| (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it