


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FSE-0050



**Carichi pesanti
FSE - per alberi
(in pollici)**



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FSE-0056	32,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
FSE-0056	
d1 mm	14,27
d1 inch	0,562

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,524 mm 13,31
Toll. d3	inch. -0,013 mm -0,33
b	inch. 0,055 mm 1,40
Toll. b	inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13
s	inch. 0,037 mm 0,94
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	0,42

GOLA	
d2	inch. 0,532 mm 13,51
Toll. d2	inch. -0,004 mm -0,100
c	inch. 0,043 mm 1,09
Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 11.623 L.B.S. 2.613 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 2.651 L.B.S. 596 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350