

**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1060-75**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: FHE-0050**



**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

**Carichi pesanti**  
**FHE - per fori**  
**(in pollici)**



| descrizione     | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                 |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>FHE-0375</b> | <b>420,00</b>                | + 20%               | - | 50         |

| DESCRIZIONE |       |
|-------------|-------|
| FHE-0375    |       |
| d1 mm       | 95,25 |
| d1 inch     | 3,750 |

| ANELLO A RIPOSO |                              |
|-----------------|------------------------------|
| d3              | inch. 3,922<br>mm 99,62      |
| Toll. d3        | inch. +0,035<br>mm +0,89     |
| b               | inch. 0,248<br>mm 6,30       |
| Toll. b         | inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |
| s               | inch. 0,115<br>mm 2,92       |
| Toll. s         | inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08 |
| Peso Kg/1000    | 37,84                        |

| GOLA     |                           |
|----------|---------------------------|
| d2       | inch. 3,888<br>mm 98,76   |
| Toll. d2 | inch. +0,013<br>mm +0,330 |
| c        | inch. 0,124<br>mm 3,15    |
| Toll. c  | inch. +0,007<br>mm +0,180 |

| CARICO ASSIALE |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| taglio anello  | Newtons 196.170<br>L.B.S. 44.103<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                             |
| snerv. gola    | Newtons 81.354<br>L.B.S. 18.290<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350