


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FHE-0050



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FHE-0525	910,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
FHE-0525	d2 inch. 5,408 mm 137,36	taglio anello Newtons 351.930 L.B.S. 79.121 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 133,35	Toll. d2 inch. +0,024 mm +0,610	snerv. gola Newtons 130.402 L.B.S. 29.317 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 5,250	c inch. 0,163 mm 4,14	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,007 mm +0,180	
d3 inch. 5,460 mm 138,68		
Toll. d3 inch. +0,050 mm +1,27		
b inch. 0,265 mm 6,73		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,153 mm 3,89		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 77,52		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350