


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: FHE-0050

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FHE-0437	550,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
FHE-0437	d2 inch. 4,533 mm 115,14	taglio anello Newtons 293.274 L.B.S. 65.934
d1 mm 111,13	Toll. d2 inch. +0,021 mm +0,530	(coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 4,375	c inch. 0,163 mm 4,14	snerv. gola Newtons 108.669 L.B.S. 24.431
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,007 mm +0,180	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d3 inch. 4,576 mm 116,23		
Toll. d3 inch. +0,050 mm +1,27		
b inch. 0,265 mm 6,73		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,153 mm 3,89		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 64,45		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350