


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: ES-6



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medi
ES - per alberi



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
ES-110	200,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
ES-110	d2	taglio anello Newtons 155.000 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 110,00	mm 106,69	
	Toll. d2	snerv. gola Newtons 88,930 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
	mm +/-0,150	
ANELLO A RIPOSO	c	
d3	mm 1,73	
mm 105,75		
Toll. d3	Toll. c	
mm -10	mm +0,130	
b		
mm 5,79		
Toll. b		
mm +.10/-0,15		
s		
mm 1,55		
Toll. s		
mm +/-0,08		
Peso Kg/1000		
21,40		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350