

ANELLI D'ARRESTO


Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
45÷50 HRC 450÷520 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **SP 30**

Spigoli vivi o arrotondati a scelta del costruttore



DIN 5417 per cuscinetti tipo **SP**
SP - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
1	2				
47,00	SP 47	28,00	-	-	100

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	47,00	d2	44,60	FN (kN)	28,8
s	1,12	toll d2	-0,25	FR (kN)	16,3
toll s	-0,1	m	1,35	g	2,0
d3	43,7	Delta toll di m (solo x S)	0,3	FRg (kN)	3,12
toll d3	0,5			K (kN.mm)	25,6
e	4			n _{abl} .x1000 (giri/min)	7,000
r	0,4				
b ~	4,04				
toll b	-0,15				
d4	52,7				
peso kg/1000	5,300				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350