


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
minimo 40 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **SB 30**



DIN 9928 di
spallamento
tipo **SB** - per fori



d_1 =diametro del foro
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
50,00	SB 50	21,00	1	2	100

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	50,00	d_2	51,2	FN (kN)	15,80
s	1,5	toll d_2	0,19	FR (kN)	17,2000
toll s	-0,1	m	1,6		
d_3	51,8				
$b \sim$	2,30				
toll b	-0,1				
peso kg/1000	3,570				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350