

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
46÷54 HRC 460÷580 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **RA 4**



DIN 6799 tipo
RA - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d ₂	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
2,3	RA 2,3	0,14	NETTO	-	5000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	3,0 ÷ 4,0	d₂	2,3	n	1,0
s	0,60	toll d₂	-0,060	FN (kN)	0,15
toll s	+0.02 -0.02	m	0,64	FR (kN)	0,50
a	1,94			g	0,9
d₄	5,90			FRg (kN)	0,24
peso kg/1000	0,069			d₄₂	6,0
				n_{abl}.x1000 (giri/min)	38
				pinza	GRA 2.3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350