

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **HM 15 IMPILATI**

non in tensione
unstressed



a mezzaluna
tipo **HM** -
impilati



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
26,00	HM 26 IMPILATI	a richiesta	-	2000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	26,00	d₂	23,5	n	3,8
s	1,20	toll d₂	-0,21	FN (kN)	8,00
toll s	-0,06	m	1,30	FR (kN)	12,00
d₃	22,90	t	1,25	g	1,20
toll d₃	+0.21 -0.21			FRg (kN)	3,20
b ~	3,25			d₄₂	30
d₄	29,40			n_{abl}.x1000 (giri/min)	15
peso kg/1000	1,880			pinza	GRH 26

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350