

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo J 30



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo J - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
11,00	J 11	0,45	NETTO	2000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	11,00	d ₂	11,4	n	0,6
s	1,00	toll d ₂	0,11	FN (kN)	1,17
toll s	-0,06	m	1,10	FR (kN)	4,0
d ₃	11,8	t	0,20	g	0,5
toll d ₃	+0.36 -0.10			FRg (kN)	2,3
a max	3,3			AN (mm ²)	7,0
b ~	1,5			K (kN.mm)	21,0
d ₅ min	1,2			pinza	ZGJ 0
peso kg/1000	0,310				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350