


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo J 30



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo J - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
46,00	J 46	5,50	1 NETTO	2 -
				100

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	46,00	d ₂	48,5	n	3,8
s	1,75	toll d ₂	0,25	FN (kN)	30,80
toll s	-0,06	m	1,85	FR (kN)	42,9
d ₃	49,5	t	1,25	g	2,0
toll d ₃	+0.90 -0.39			FRg (kN)	8,2
a max	6,3			AN (mm2)	185,0
b ~	4,4			K (kN.mm)	77,8
d ₅ min	2,5			pinza	ZGJ 2-3
peso kg/1000	6,050				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350