


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo JS 40x2



Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo JS - esec.
rinforzata



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d ₁	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
27,00	JS 27x1,5	3,00	NETTO	-	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	27,00	d ₂	28,4	n	2,1
s	1,50	toll d ₂	0,21	FN (kN)	10,1
toll s	-0,06	m	1,60	FR (kN)	20,8
d ₃	29,1	t	0,70	g	1,0
toll d ₃	+0.50 -0.25			FRg (kN)	7,0
a max	5,1			AN (mm ²)	60
b ~	3,2			B	1,56
d ₅ min	2,0			pinza	ZGJ 2
peso kg/1000	2,400				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350