

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo A 25



Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo A - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

* AA= esecuzione a due fori

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
		a richiesta	1	2	
142,00	A 142		-	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	142,00	d2	138,0	n	6,0
s	4,00	toll d2	-0,63	FN (kN)	146,0
toll s	-0,10	m	4,15	FR (kN)	370,00
d3	135,0	t	2,00	g	4,0
toll d3	+0.63 -1.50			FRg (kN)	54,00
a max	12,1			AN (mm2)	880,0
b ~	11,3			K (kN.mm)	833,00
d5 min	4,0			n _{abl} .x1000 (giri/min)	3,0
peso kg/1000	112,000			pinza	ZGA 5

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350