

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo A 25



Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo A - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

* AA= esecuzione a due fori

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
5,00	A 5	0,23	1 NETTO	5000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	5,00	d ₂	4,8	n	0,3
s	0,60	toll d ₂	-0,05	FN (kN)	0,2
toll s	-0,05	m	0,70	FR (kN)	1,00
d ₃	4,7	t	0,10	g	0,5
toll d ₃	+0.04 -0.15			FRg (kN)	0,80
a max	2,5			AN (mm ²)	1,5
b ~	1,1			K (kN.mm)	7,38
d ₅ min	1,0			n _{abl} .x1000 (giri/min)	154,0
peso kg/1000	0,066			pinza	ZGA 0

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350