
ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **A 25**



Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **A** - per alberi



d_1=diametro dell'albero
d_2=diametro gola
d_3=diametro anello a riposo
s=spessore

* **AA=** esecuzione a due fori

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
23,00	**A 23**	**6,00**	-	-	500

ANELLO D'ARRESTO	
d_1	23,00
s	1,20
toll s	-0,06
d_3	21,5
toll d_3	+0.13 -0.42
a max	4,3
b ~	2,9
d_5 min	2,0
peso kg/1000	1,630

GOLA	
d_2	22,0
toll d_2	-0,15
m	1,30
t	0,50

DATI COMPLEMENTARI	
n	1,5
FN (kN)	5,9
FR (kN)	16,60
g	1,5
FRg (kN)	3,80
AN (mm2)	35,4
K (kN.mm)	34,70
$n_{abl.}$x1000 (giri/min)	25,0
pinza	ZGA 1-2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it