


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **AM 15 impilati**



Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **AM** Impilati



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
32,00	AM 32 impilati	a richiesta	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	32,00	d ₂	30,3	n	2,6
s	1,50	toll d ₂	-0,25	FN (kN)	13,8
toll s	-0,06	m	1,60	FR (kN)	31,20
d ₃	29,6	t	0,85	g	2,0
toll d ₃	+0.21 -0.42			FRg (kN)	5,55
a max	5,2			AN (mm ²)	83,0
b ~	3,6			K (kN.mm)	61,80
d ₅ min	2,5			n _{abl} .x1000 (giri/min)	17,0
peso kg/1000	3,540			pinza	ZGA 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350