

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:
45÷50 HRC450÷520 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

A richiesta acciaio inox

Esempio di designazione:
anello tipo **ZJ 30**

non in tensione
unstressed



autobloccanti
tipo **ZJ** - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro esterno a riposo
d₄=diametro interno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
1	2				
16,00	ZJ 16	7,50	-	-	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	16,00	d2	16,15	n	1,5
s	0,30	toll d2	0,075	nr alette	6
d3	16,30	m	0,5	H (N) forza di tenuta	600
d4	10,0			X	2,5
peso kg/1000	0,206				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350