

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
45÷50 HRC 450÷520 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **SP 30**

Spigoli vivi o arrotondati a scelta del costruttore



DIN 5417 per cuscinetti tipo **SP**
SP - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
115,00	SP 115	220,00	-	-	50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	115,00	d2	111,81	FN (kN)	97,7
s	2,46	toll d2	-0,50	FR (kN)	64,0
toll s	-0,1	m	2,70	g	3,5
d3	110,2	Delta toll di m (solo x S)	0,3	FRg (kN)	9,60
toll d3	1,0			K (kN.mm)	136,0
e	5			n _{abl} .x1000 (giri/min)	1,000
r	0,7				
b ~	4,85				
toll b	-0,15				
d4	121,6				
peso kg/1000	34,400				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350