ANELLI D'ARRESTO

Materiale:
Acciaio per molle

Durezza:
48÷52 HRC 485÷545 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **HM 15 IMPILATI**



a mezzaluna tipo **HM** - impilati

d1=diametro dell'albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno a riposo
d4=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
14,00	**HM 14 IMPILATI**	**9,00** •	-	-	2000

ANELLO D'ARRESTO	
d1	14,00
s	1,00
toll s	-0,06
d3	12,30
toll d3	+0.18 -0.18
b ~	2,00
d4	16,30
peso kg/1000	0,400

GOLA	
d2	12,7
toll d2	-0,11
m	1,10
t	0,65

DATI COMPLEMENTARI	
n	2,0
FN (kN)	2,20
FR (kN)	5,00
g	1,00
FRg (kN)	2,00
d42	16,7
nabl.x1000 (giri/min)	27
pinza	GRH 14

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350