


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo J 30



Interni DIN 472  
UNI 3654-7437  
Tipo J - per fori



d<sub>1</sub>=diametro del foro  
d<sub>2</sub>=diametro gola  
d<sub>3</sub>=diametro anello a riposo  
s=spessore

| d1     | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|--------|-------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 192,00 | J 192       | a richiesta                  | -                   | 25         |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |       | DATI COMPLEMENTARI    |         |
|---------------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|---------|
| d <sub>1</sub>      | 192,00      | d <sub>2</sub>      | 197,0 | n                     | 7,5     |
| s                   | 4,00        | toll d <sub>2</sub> | 0,72  | FN (kN)               | 254,00  |
| toll s              | -0,10       | m                   | 4,15  | FR (kN)               | 336,00  |
| d <sub>3</sub>      | 201,5       | t                   | 2,50  | g                     | 3,5     |
| toll d <sub>3</sub> | +1.70 -0.72 |                     |       | FRg (kN)              | 57,0    |
| a max               | 14,2        |                     |       | AN (mm <sup>2</sup> ) | 1.528,0 |
| b ~                 | 13,8        |                     |       | K (kN.mm)             | 770,0   |
| d <sub>5</sub> min  | 4,0         |                     |       | pinza                 | ZGJ 5   |
| peso kg/1000        | 178,000     |                     |       |                       |         |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350