ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **J 30**



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo **J** - per fori

d_1=diametro del foro
d_2=diametro gola
d_3=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
118,00	**J 118**	**180,00**	-	-	25

ANELLO D'ARRESTO	
d_1	118,00
s	4,00
toll s	-0,10
d_3	125,0
toll d_3	+1.50 -0.63
a max	10,7
b ~	9,6
d_5 min	3,5
peso kg/1000	75,500

GOLA	
d_2	122,0
toll d_2	0,63
m	4,15
t	2,00

DATI COMPLEMENTARI	
n	6,0
FN (kN)	125,00
FR (kN)	394,0
g	3,0
FRg (kN)	69,3
AN (mm2)	754,0
K (kN.mm)	807,0
pinza	ZGJ 4

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it