


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo JS 40x2



Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo JS - esec.
rinforzata



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
68,00	JS 68x3	21,00	NETTO	-	50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	68,00	d ₂	71,0	n	4,5
s	3,00	toll d ₂	0,30	FN (kN)	54,5
toll s	-0,08	m	3,15	FR (kN)	174,5
d ₃	72,5	t	1,50	g	2,5
toll d ₃	+1.10 -0.46			FRg (kN)	30,6
a max	8,8			AN (mm ²)	327
b ~	6,1			B	1,44
d ₅ min	3,0			pinza	ZGJ 3
peso kg/1000	17,200				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350