

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **JM 20 IMPILATI**



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo **JM** Impilati



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
32,00	JM 32 impilati	2,00	NETTO	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	32,00	d ₂	33,7	n	2,6
s	1,20	toll d ₂	0,25	FN (kN)	14,60
toll s	-0,06	m	1,30	FR (kN)	13,8
d ₃	34,4	t	0,85	g	1,0
toll d ₃	+0.50 -0.25			FRg (kN)	4,7
a max	5,4			AN (mm ²)	87,9
b ~	3,2			K (kN.mm)	26,6
d ₅ min	2,5			pinza	ZGJ 2
peso kg/1000	2,210				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350