

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **A 25**



Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **A** - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

* **AA**= esecuzione a due fori

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
188,00	(A 188)	-	-	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	188,00	d₂	183,0	n	7,5
s	4,00	toll d₂	-72	FN (kN)	242,0
toll s	-0,10	m	4,15	FR (kN)	337
d₃	177,5	t	2,50	g	5,0
toll d₃	+0.72 -1.70			FRg (kN)	40,60
a max	14,2			AN (mm²)	1.457
b ~	14,0			K (kN.mm)	779
d₅ min	4,0			n_{abl.} x1000 (giri/min)	2
peso kg/1000	203,000			pinza	ZGA 5

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350