ANELLI D'ARRESTO

Materiale: INOX X35 Cr Mo 17
INOX X39 Cr Mo 17.1 o AISI 420

ASP= oltre il Ø 100
esecuzione senza orecchiette
INOX X12 Cr Ni 17.7

Esempio di designazione:
anello tipo **A 25 INOX**



Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **A** - per alberi

d1=diametro dell'albero
d2=diametro gola
d3=diametro anello a riposo
s=spessore

* **AA=** esecuzione a due fori

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
30,00	**A 30 INOX**	**65,00**	-	-	250

ANELLO D'ARRESTO	
d1	30,00
s	1,50
toll s	-0,06
d3	27,9
toll d3	+0.21 -0.42
a max	5,0
b ~	3,5
d5 min	2,0
peso kg/1000	3,320

GOLA	
d2	28,6
toll d2	-0,21
m	1,60
t	0,70

DATI COMPLEMENTARI	
n	2,1
FN (kN)	10,7
FR (kN)	32,10
g	1,5
FRg (kN)	7,65
AN (mm2)	64,0
K (kN.mm)	64,20
nabl.x1000 (giri/min)	19,0
pinza	ZGA 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it