# ANELLI D'ARRESTO

**Materiale**: Acciaio al carbonio per molle

**Durezza**:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
**Fosfatati ed oliati**
**Bruniti ed oliati**
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**
anello tipo **A 25**




Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **A** - per alberi

**$d_1$**=diametro dell'albero
**$d_2$**=diametro gola
**$d_3$**=diametro anello a riposo
**s**=spessore

* **AA=** esecuzione a due fori

| d1 | Descrizione | Prezzo IVA escl. euro/100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| **237,00** | **(A 237)** | - | - | - | 25 |

| ANELLO D'ARRESTO | |
|---|---|
| **$d_1$** | 237,00 |
| **s** | 5,00 |
| **toll s** | -0,12 |
| **$d_3$** | 223,0 |
| **toll $d_3$** | +0.72 -1.70 |
| **a max** | 14,2 |
| **b ~** | 14,0 |
| **$d_5$ min** | 4,0 |
| **peso kg/1000** | 305 |

| GOLA | |
|---|---|
| **$d_2$** | 231,0 |
| **toll $d_2$** | -0,72 |
| **m** | 5,15 |
| **t** | 3,00 |

| DATI COMPLEMENTARI | |
|---|---|
| **n** | 9,0 |
| **FN (kN)** | 367 |
| **FR (kN)** | 532 |
| **g** | 6,0 |
| **FRg (kN)** | 53,40 |
| **AN (mm2)** | 2.202 |
| **K (kN.mm)** | 1.220 |
| **$n_{abl.}$x1000 (giri/min)** | 1 |
| **pinza** | ZGA 5 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it