TECHNICAL PLASTIC AND METAL PARTS



Drive fastener
167-2

Code	Description	Price euro/1000	% Price Change 1	% Price Change 2	Package	A	B	C	D	E	F	gr
167 2045 000 02	**MP 167-2045**	**201,00**	+ 60%	-	100	4.1 - 5.2	1.5 - 5.5	12.0	10.0	1.2	2	

Colore	nr del colore
trasparente - naturale	000 (XXX XXXX **XXX** XX)

Descrizione colore trasparente - naturale
Ugualianza Il naturale uguaglia il colore bianco latteo; il trasparente puó variare a seconda del materiale
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materiale	nr del materiale
Nylon - 66 PA - 66	02 (XXX XXXX XXX **XX**)

Descrizione generale:
Come sopra tranne che : A temperatura ambiente assorbe circa il 2% di umidità (un po' meno rispetto al PA 6) e le sue caratteristiche diventano allora ottimali.

Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm^3	1,14
Tensione di snervamento MN/m^2	60
Allungamento alla rottura %	140
Modulo trazione MN/m^2	1500
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m^2	17
Durezza alla pressione sfera MN/m^2	100
Temperatura max di impiego max °C	120
Resistività volumetrica cm	10^15
Fattore di dissipazione 10^3 Hz	0,15
Rigidità dielettrica MV/m	30
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	V2
Coefficiente di attrito (a secco)	0,3

Tutti i dati sono indicativi.

Resistenza ad agenti chimici

Resistenza a	Valutazione
Benzina	A
Benzene	A
Oli minerari	A
Oli vegetali	A
Alcali deboli	A
Alcali forti	B
Acidi deboli	B
Acidi forti	C

A = positiva
B = mediocre
C = negativa

Technical informations are indicative and can be updated.
Copyright Gandini Fasteners S.r.l. All rights reserved. No part of this web site may be reproduced in any form without express permission.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74