


## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO



Viti trasparenti,  
testa cilindrica  
impronta a croce  
**170**



| Codice          | Descrizione | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % | Confezione | A  | B    | C   | D    | EF gr |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------|------------|----|------|-----|------|-------|
| 170 0635 000 22 | MP 170-0635 | 1.366,00         | + 60%               | 100        | M6 | 35,0 | 3,9 | 10,5 |       |

| Colore                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr del colore         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| trasparente - naturale                                                                                                                                                                                                                                                  | 000 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione colore</b> trasparente - naturale<br><b>Uguaglianza</b> Il naturale uguaglia il colore bianco latte; il trasparente può variare a seconda del materiale<br>NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                       |

| Materiale                                                         | nr del materiale     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Polycarbonato PC                                                  | 22 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione generale:</b><br><b>Caratteristiche fisiche</b>    |                      |
| Caratteristica                                                    | Valore DIN           |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                        | 1,15                 |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                         | 55                   |
| Allungamento alla rottura %                                       | 71                   |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                                 | 2500                 |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                    | 20                   |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                    | 80                   |
| Temperatura max di impiego max °C                                 | 100                  |
| Resistività volumetrica cm                                        | 10 <sup>16</sup>     |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                        | 0,007                |
| Rigidità dielettrica MV/m                                         | 28                   |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                                      | V2                   |
| Coefficiente di attrito (a secco)                                 | 0,5                  |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                              |                      |
| <b>Resistenza ad agenti chimici</b>                               |                      |
| Resistenza a                                                      | Valutazione          |
| Benzina                                                           | A                    |
| Benzene                                                           | C                    |
| Oli minerali                                                      | A                    |
| Oli vegetali                                                      | A                    |
| Alcali deboli                                                     | B                    |
| Alcali forti                                                      | C                    |
| Acidi deboli                                                      | A                    |
| Acidi forti                                                       | A                    |
| <b>A = positiva</b><br><b>B = mediocre</b><br><b>C = negativa</b> |                      |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350